

**RX - MULTIFIXX****Toepassing :**

- Lichte, soepele, multi purpose slang voor onder andere lucht en water tot +95° C.
- Deze slang behoudt zijn flexibiliteit ook bij lagere temperaturen.
- Bijzonder geschikt voor persluchtgereedschap.

Temperatuurbereik :

- -40°C tot +95°C continu
- kortstondig tot +110°C

Barstdruk : 80 bar**Binnenwand :**

- zwarte EPDM-rubber, glad, homogeen en naadloos.
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen :

- Textiel, gewikkeld.

Buitenwand :

- zwarte EPDM-rubber,
- glad,
- slijtvast,
- ozon- en weersbestendig.

Markering :

- Witte tekst:
"RX Multifixx EPDM multipurpose
20 bar DN.. $R < 10^6 \Omega$ "

Koppelingen : Naar keuze.**Montagewijze :**

- Aba, Torro, Band-it, persshulzen.

Persslang

ERIKS art.nr.	Inw. diameter	Wand-dikte	Werk-druk	Buig-radius	Gewicht	Rol-lengte
	mm	mm	bar	mm	kg/m	m
11122883	6	3,5	20	72	0,14	100
11122885	8	3,5	20	96	0,18	100
11122886	10	3,5	20	120	0,23	100
11123263	13	4	20	156	0,28	100
11122888	16	4	20	192	0,40	100
11123264	19	4,5	20	228	0,50	50
11123265	25	5	20	300	0,72	50
11122887	32	6	20	384	1,11	50
11122890	38	6	20	456	1,30	50

Technische gegevens bij 20°C

Voorraadartikelen zijn tevens verkrijgbaar per strekkende meter.