



RX-CLEANFIXX FDA

Toepassing :

- Flexibele en ijzersterke heet water- en uitstoomslang. Geschikt voor o.a. het reinigen van vloeren in abattoirs en de levensmiddelenindustrie.
- De slang laat geen strepen achter.

Temperatuurbereik :

Voor water: -40 °C tot +95 °C
 Voor stoom: tot 164°C

Barstdruk : 60 bar

Binnenwand :

- witte, gladde, homogene en naadloos geëxtrudeerde EPDM rubber
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen
- temperatuur bestendig tot +95 °C continu voor water, en +164 °C lage druk stoom
- FDA kwaliteit

Inlagen :

- gewikkelde textielinlagen
- sterk en onvervormbaar

Buitenwand :

- EPDM-rubber, blauw
- glad met doekafdruk
- slijtvast en verouderingsbestendig
- bestand tegen dierlijke vetten en plantaardige oliën

Markering :

Witte markering met tekst: "RX CLEANFIXX FDA STEAM OPEN SYSTEM 6 BAR 164°C "

Koppelingen :

DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, ERITITE, TW, flenzen, ...

Montagewijze :

klemschalen, ERIKS 2-delige slang-klem, Band-it, hydraulisch opgeperste huls, Lactafix (bacterievrij)

Persslang zonder spiraal

ERIKS art.nr.	Inw. Ø	Wand-dikte	Werk-druk stoom 164°C	Werk-druk water 95°C	Buig-radius	Gewicht	Rol-lengte
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
10069593	10	5	6	20	75	0.27	40
11089003	13	5	6	18	100	0.34	40
11241415	16	6	6	20	120	0.51	40
11089004	19	6	6	18	160	0.60	40
11089005	25	7	6	18	200	0.89	40
11089006	32	7	6	18	260	1.10	40
11089007	38	8	6	18	300	1.65	40
11089008	50	10	6	18	380	2.35	40

Voorraadartikelen zijn tevens verkrijgbaar per strekkende meter.