



## RX - MULTISERVIS

### Toepassing :

oersterke slang voor perslucht, olie, diesel, hydraulische vloeistoffen, waterige oplossingen, enz.

### Temperatuurbereik :

-40 °C tot +95 °C continu

### Barstdruk : 3,15 x werkdruk

### Binnenwand :

NBR-rubber, glad, elektrisch geleidend, zwart

### Inlagen :

textiel, gewikkeld

### Buitenwand :

- CR/SBR-rubber, glad, oliebestendig, verouderingsbestendig, slijtvast
- donkergrijs met 3 rode lengtestrepen

### Markering :

witte tekst: "MULTISERVIS - 25bar - DN... - AIR - WATER - OIL - Max. 95°C - Anti-Static - R < 10<sup>6</sup> Ω"

### Koppelingen :

naar keuze

### Montagewijze :

ABA, Torro, Band-it, pershulzen

### Persslang zonder spiraal

Eriks n°. Art.	Inw. diameter	Wand-dikte	Werk-druk	Buig-radius	Gewicht	Rol-lengte
	mm	mm	bar	mm	kg/m	m
11203674	6	4	25	40	0,15	60
11203675	8	4	25	50	0,20	60
11203676	10	4	25	60	0,25	60
11203677	13	4	25	80	0,30	60
11203678	16	4,5	25	100	0,40	60
11203679	19	5	25	120	0,50	60
11203680	25	5,5	25	150	0,70	60

Technische gegevens bij 20 °C.

Voorraadartikelen zijn tevens per strekkende meter verkrijgbaar.