



RX - MULTISERVIS

Application :

flexible extrêmement résistant pour air comprimé, huile, hydrocarbures, solutions aqueuses, etc...

Gamme de température :

-40 °C à +95 °C en continu

Pression d'éclatement :

3,15 x pression de service

Paroi interne :

caoutchouc antistatique noir en NBR, lisse

Insertions :

armature en tresses textiles

Paroi externe :

- caoutchouc lisse en CR/SBR
- gris, présentant une bonne résistance au vieillissement, l'usure et aux hydrocarbures.

Marquage :

texte blanc: "MULTISERVIS - 25bar - DN... - AIR - WATER - OIL - Max. 95°C - Anti-Static - R < 10⁶ Ω"

Raccords :

au choix

Montage :

ABA, Torro, Band-it, sertissage

Flexible de refoulement

<i>Eriks n°. Art.</i>	<i>Diam. interne</i>	<i>Epaisseur de paroi</i>	<i>Pression de service</i>	<i>Rayon de courbure</i>	<i>Poids</i>	<i>Cou-ronnes</i>
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	<i>m</i>
11203674	6	4	25	40	0,15	60
11203675	8	4	25	50	0,20	60
11203676	10	4	25	60	0,25	60
11203677	13	4	25	80	0,30	60
11203678	16	4,5	25	100	0,40	60
11203679	19	5	25	120	0,50	60
11203680	25	5,5	25	150	0,70	60

Données techniques à 20°C.